



Ideal für Arbeiten auf empfindlichem Grund

Die für Anwendungen in geschlossenen Räumen und Wartungsarbeiten im Freien konzipierte Z-33/18 eignet sich insbesondere für Einsätze auf empfindlichen Untergründen bei eingeschränktem Platzangebot.

Das vielseitige Modell bringt gerade mal 3.640 kg auf die Waage und liefert 15 cm Bodenfreiheit. Als ideale Maschine für Arbeiten auf empfindlichen Böden, z.B. in Flughafenterminals, Einkaufszentren und Veranstaltungssälen, ist die Z-33/18 mit Leistungsmerkmalen ausgestattet, die effizientes Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen ermöglichen.

Der Boom bietet nicht markierende Vollgummireifen, erlaubt lange Arbeitszyklen dank verbrauchsarmen Drehstrom-Antriebssystems, hat einen engen Wenderadius und er ist in voller Arbeitshöhe verfahrbar.

Darüber sorgt das Genie FastMast Auslegersystems für beschleunigte Hub- und Senkzeiten zwischen Bodenniveau und maximaler Höhe. Zusätzlich zu beguem erreichbaren Komponenten verfügt die Z-33/18 über mechanische Schalter, die zur Vermeidung von Beschädigungen geschützt innerhalb des Auslegers angebracht sind.


Um den Transport einfachen zu machen, betragen die Abmessungen im eingefahrenen Zustand lediglich 1,50 m Breite und 4,17 m Länge. Die Fahrgeschwindigkeit der von 48V (8x 6V/315 Ah Akkus) angetriebenen Bühne liegt bei 6 km/h.

Identische Steuereinheiten in allen Genie Teleskop- und Gelenkteleskoparbeitsbühnen sorgen auch im Z-33/18 für eine schnelle Lokalisierung und einfaches Beheben von Störungen sowie die schnelle Erledigung von Wartungsarbeiten.

Standardausstattung

- Selbstnivellierende Plattform
- Proportionalsteuerung
- Lenkung über Joystickwippe
- Antriebsaktivierungssystem
- Stromkabel zur Plattform
- Hupe | Betriebsstundenzähler
- Neigungswinkelschalter mit Alarm
- Lastüberwachung
- Senk- / Fahralarm
- 400° Schwenkbereich (nicht kontinuierlich)
- Traktionskontrolle
- Vollintegriertes Diagnosesystem





Optionen und Zubehör

- Druckluftleitung zur Plattform
- Stecker, Steckdose, FI an Plattform
- Scheinwerfer Paket (je 2 an Chassis / Plattform)
- Track & Trace GPS Einheit mit Infos zu Standort/Betriebsdaten
- Abschließbares Bedienpult
- Werkzeugablage
- OPA Bedienerschutz-Alarm

